



- Leistungsstarker 3D Single Projektor für Passiv Brillen für perfekten Multimedia Spaß.
- Zwei Engines und die automatische 3D Bild Kalibrierung garantieren einen simplen Gebrauch
- Neuestes 0,61" Tru Motion SXRD (120Hz) Panel für brillante Farben, tiefste Schwarzwerte, höchste Detailgenauigkeit, und reduziertem Farbrauschen ohne Farbränder
- Hohe Helligkeit von max. 2500 ANSI Lumen (2D) und 1500 ANSI Lumen bei 3D
- Neues grafisches OSD mit Icons für eine einfachere und schnellere Bedienung
- Expertenmodus für eine anwenderbezogene Bildoptimierung
- Sieben voreingestellte Bildmodi für Natürlich, Standard, Sport, Kino, Game, Experte 1, Experte 2
- Drei zukunftssichere HDMI (Version 1.4) Anschlüsse für hochauflösende digitale Inhalte
- Netzwerkfähig durch Netzwerkbuchse
- Vielfältige analoge Anschlussmöglichkeiten über 15 Pin D-Sub, S-Video oder Composite Video
- Extrem niedrige Geräuschemission von nur <29 dBA im ECO Modus, 33 dbA im Normal Modus
- Einfache Bedienung über IR Fernbedienung oder über graphisches OSD Menü am Gerät
- Standbildfunktion
- Quick Start innerhalb von nur 12 sec. Quick Power off von nur 5 sec.
- Lange Lampenlebensdauer von 3500 Std. im Eco Modus und 3000 Std. im Normal Modus
- Formatschaltung von 16:9 auf 4:3 oder Kino Zoom



EAN – Code:

# Full HD 3D Projektor

# CF3D

Bild		Projektionsdiagonale	76,2 cm – 762 cm (30"-300")
		Bildformat	16:9 unterstützt 4:3/Auto/Cinema Zoom/Just Scan
		Native Auflösung	1920 x 1080
		Maximale Auflösung	1920 x 1080 @ 60 Hz
		Kontrastverhältnis	7000:1
		Helligkeit 2D / 3D (ANSI Lumen)	2500 /1500
		Ausleuchtung	> 90 %
		Farben	16,7 Mio.
		Farbrad	-
		Focus / Zoom / Brennweite	Manuell / 1,3 x / -
		LCoS Typ	0,61" 1920 x 1080
		Projektionsabstand/Throw Ratio	2,54 m bei 3 m Diagonale / 1,58-2,1
		Multisynch Support	bis UXGA, HDMI bis 1080p 60/50/24 Hz
		Video- Eingangssignale	NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/1080ip/720ip/576ip//480ip
		Keystonekorrektur	0 (Vertikal ± 15°)
		Gamma Korrektur	0
		Weiss Enhancer	0
	Bedienung:	Grafisches OSD	Power (Main/Stand-By)
Fernbedienung			
		Stummschaltung	0
		Deckenmontage	0
		Rückprofähig	0
		Autom. Quellenerkennung	-
		OSD Sprachen	GB/D/F/ES/P/S/I/VRC/K/P/Bra/Tr
		Auto Positionierung / Tracking	0
		Standbild / Logo – Hintergrund	0 / -
		Eco Mode	0
Anschlüsse	Video	PC Eingang	15Pin D-Sub / 3 x HDMI mit HDCP
		PC Ausgang	15 Pin D-Sub
		Video Eingang (Chinch)	0
		S-Video Eingang	-
		Komponenten Eingang (YPbPr)	0
	Steuerung	Service – Steuerungseingang	USB / -
		Audio	
		Audio Eingang	-
		Lautsprecher / Ausgangsleistung	-
	Sonstige	Netzwerk RJ45	0
Netzkabel / Kensington		0 / 0	
Allgemeines		Farbe	Klavierlack Schwarz
		Netzspannung	100 – 240 Vac,
		Netzfrequenz	50 - 60Hz
		Leistungsaufnahme	Ein < 625 W; Standby < 1 W
		Maße B x H x T	560 mm x 190 mm x 501 mm
		Gewicht	19,6 kg
		Lüftergeräusch (Norm / Eco)	< 33 dB / < 29 dB
		Lampe	Lampe/Lebensdauer Norm / Eco 220 W/ > 3000 Std./ > 3500Std.
		Garantie	Gerät / Lampe 36 Monate / 500 Std.
		Zubehör	Netzkabel, VGA Kabel, Video Kabel, Kurzbedienungsanleitung, Bedienungsanleitung auf CD IR Fernbedienung, 2 x AAA Batterien, Linsendeckel